

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2
Tension :	230V/50Hz
Classe électrique :	CL2
Fil incandescent :	850°C
Étanchéité :	IP44
Résistance aux chocs :	IK07/2J
Chromaticité :	SDCM 5
Sécurité photobiologique :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Taux de distorsion harmoniques :	<15
Facteur puissance :	>0,9

REGLETTE de salle de bain et applique murale. Équipée de technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Corps et diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs. Alimentation électronique intégrée dans le luminaire. Deux versions disponibles : avec et sans interrupteur.

Diffuseur: OP: Diffuseur OPAL pour un éclairage homogène

Type éclairage: Direct

Applications: Cuisine individuelle, Intégration dans les meubles, Salle de bain

Type de pose: Apparent sur le mur

Coloris: Blanc, Chromé

Drivers disponibles: ON/OFF (>50.000h)



Coloris



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions (LxWxh)	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système
1	VT4452.002-1	600x70x52 mm	4000 K	>80	ON/OFF	1210 lm	15 W	81 lm/W
2	VT4452.004-1			>80	ON/OFF	720 lm	8 W	90 lm/W
3	VT4452.005-1	350x70x52 mm		>80	ON/OFF	710 lm	8 W	89 lm/W

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	VT4452.002-1	>80.000 h	>50.000 h	>50.000 h	3 ans
2	VT4452.004-1	>80.000 h	>50.000 h	>50.000 h	3 ans
3	VT4452.005-1	>80.000 h	>50.000 h	>50.000 h	3 ans



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Durée de vie


Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Durée de vie Driver	Garantie
--------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	----------

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Poids
1	VT4452.002-1	600 mm	70 mm	52 mm	0,35 kg
2	VT4452.004-1	600 mm	70 mm	52 mm	0,35 kg
3	VT4452.005-1	350 mm	70 mm	52 mm	0,25 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.
1	VT4452.002-1	0,92	16,2	0/30 °C
2	VT4452.004-1	0,91	18,9	0/30 °C
3	VT4452.005-1	0,92	15,7	0/30 °C

Description

	Code article	Description article
1	VT4452.002-1	BALNEO LED 600mm 4000K IRC>80 1210lmW/15W équipé de driver ON/OFF ; avec interrupteur
2	VT4452.004-1	BALNEO LED 600mm 4000K IRC>80 720lm/8W équipé de driver ON/OFF ; avec interrupteur
3	VT4452.005-1	BALNEO LED 350mm 4000K IRC>80 710lm/8W équipé de driver ON/OFF ; sans interrupteur



Accessoires (à commander séparément)




VT4452.091
BALNEO LED - embouts chromés - 2pcs



XD2412.001
moWy Senso ZL - détecteur de présence et de mouvement encastré ON/OFF ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>détection mouvement = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>détection mouvement = diamètre 8m (max 50m²)

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF



*Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.*

Intérieur

Réglettes



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

