

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL2
Classe électrique :	750°C
Fil incandescent :	IP65 (Dessous)/IP20 (Dessus)
Etanchéité :	IK07/2J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	

Marque: VITELA

Spot décoratif, encastré, rond, bidirectionnel. Couleur d'éclairage facilement modifiable par le biais d'un switch intégré dans le luminaire (2700-3200-4000K). Equipé de lentille de diffusion pour un éclairage uniforme. Colerette de diamètre 90mm en matière plastique afin de garantir la bonne tenue dans le temps dans les environnements corrosifs (ex: milieux salins). Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Alimentation électronique intégrée. Connecteur rapide à repiquage déporté du luminaire.

Type éclairage: Direct

Applications: Accueil, Cache-moineaux, Circulations, Cuisine individuelle, Hôtel, Piscine, Salle à manger, Salle de bain, Salle de restaurant, Salon, Sanitaires, SPA, Vestiaire, WC

Type de pose: Encastré au plafond

Coloris: Blanc, Noir

Drivers disponibles: ON/OFF-Coup.phase (>40.000h)



Coloris



Optiques disponibles



Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	Couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système
1	VT4625.001-2/2780	2700 K	Blanc	>80	ON/OFF-Coup.phase	590 lm	4 W	144 lm/W
2	VT4625.001-2/3280	3200 K		>80	ON/OFF-Coup.phase	620 lm	4 W	152 lm/W
3	VT4625.001-2/4080	4000 K		>80	ON/OFF-Coup.phase	630 lm	4 W	154 lm/W
4	X4625.002-2/2780	2700 K	Noir	>80	ON/OFF-Coup.phase	590 lm	4 W	144 lm/W
5	X4625.002-2/3280	3200 K		>80	ON/OFF-Coup.phase	620 lm	4 W	152 lm/W
6	X4625.002-2/4080	4000 K		>80	ON/OFF-Coup.phase	630 lm	4 W	154 lm/W

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie


	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	VT4625.001-2/2780	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>40.000 h	2 ans
2	VT4625.001-2/3280	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>40.000 h	2 ans
3	VT4625.001-2/4080	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>40.000 h	2 ans
4	X4625.002-2/2780	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>40.000 h	2 ans
5	X4625.002-2/3280	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>40.000 h	2 ans
6	X4625.002-2/4080	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>40.000 h	2 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Trou d'encast., (T)	Poids
1	VT4625.001-2/2780	90 mm	56 mm	66-76 mm	0,13 kg
2	VT4625.001-2/3280	90 mm	56 mm	66-76 mm	0,13 kg
3	VT4625.001-2/4080	90 mm	56 mm	66-76 mm	0,13 kg
4	X4625.002-2/2780	90 mm	56 mm	66-76 mm	0,13 kg
5	X4625.002-2/3280	90 mm	56 mm	66-76 mm	0,13 kg
6	X4625.002-2/4080	90 mm	56 mm	66-76 mm	0,13 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.	Recouvrable
1	VT4625.001-2/2780	0.9	14,0	0/25 °C	Oui
2	VT4625.001-2/3280	0.9	14,0	0/25 °C	Oui
3	VT4625.001-2/4080	0.9	14,0	0/25 °C	Oui
4	X4625.002-2/2780	0.9	14,0	0/25 °C	Oui
5	X4625.002-2/3280	0.9	14,0	0/25 °C	Oui
6	X4625.002-2/4080	0.9	14,0	0/25 °C	Oui

Description

	Code article	Description article
1	VT4625.001-2/2780	BALY blanc équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière : 4000K/630lm 3200K/620lm 2700K/590lm - IRC>80 4,1W Dim

Description

Code article	Description article
2 VT4625.001-2/3280	BALY blanc équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière : 4000K/630lm 3200K/620lm 2700K/590lm - IRC>80 4,1W Dim
3 VT4625.001-2/4080	BALY blanc équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière : 4000K/630lm 3200K/620lm 2700K/590lm - IRC>80 4,1W Dim
4 X4625.002-2/2780	BALY noir équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière : 4000K/630lm 3200K/620lm 2700K/590lm - IRC>80 4,1W Dim
5 X4625.002-2/3280	BALY noir équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière : 4000K/630lm 3200K/620lm 2700K/590lm - IRC>80 4,1W Dim
6 X4625.002-2/4080	BALY noir équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière : 4000K/630lm 3200K/620lm 2700K/590lm - IRC>80 4,1W Dim



Accessoires (à commander séparément)




XD2412.001


moWy Senso ZL - détecteur de présence et de mouvement encastré ON/OFF ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>détection mouvement = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>détection mouvement = diamètre 8m (max 50m²)

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF



Drivers Coupure de phase



Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

