




# NEXIA ML PRO

GARANTIE 5 ANS



596 mm x 596 mm  
670 mm x 670 mm  
1196 mm x 296 mm

64 mm

- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- IP40
- 850°C
- IK07/2J
- SDCM 3
- IEC 62471 RG0
- THD<15
- Fact. de puiss. >0,9

Luminaire encastré équipé de technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Corps en acier laqué par poudrage. Alimentation déporté du luminaire. Montage uniquement en faux plafond en T à fers apparents.

ML : Diffuseur micro-lentille haute performance.



Bureau  
Open space  
Salle de classe

Circulations  
Etc...

○ HF >70.000h

○ DALI T&D >70.000h

Flux utile (sortant)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	UGR	Maintien flux L90B10*	Maintien flux L80B10 *	Poids
4400 lm	38 W	115 lm/W	4000K	UGR19	45.000h	75.000h	4,4 kg
3550 lm	30 W	118 lm/W	4000K	UGR19	50.000h	80.000h	4,4 kg
4300 lm	38 W	113 lm/W	3000K	UGR19	45.000h	75.000h	4,4 kg
3450 lm	30 W	115 lm/W	3000K	UGR19	50.000h	80.000h	4,4 kg

\* ex: L90B10 : 90% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires