


COSMO 440 OP

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 850°C
- IK07/2J
- SDCM 3
- IEC 62471 RG0

SUSPENSION, PLAFONNIER décoratif équipé de module LED. Eclairage direct. Corps en aluminium laqué par poudrage.

OP: Diffuseur OPALE pour garantir une parfaite homogénéité.



+ INTÉRIEUR
+ CIRCULATION

+ SURFACE DE VENTE
+ ...

○ HF 50.000h

○ DALI 50.000h

DISPONIBLE DANS LA GAMME ...



COSMO 800 OP



COSMO 1065 OP

COLORIS



blanc 9016



noir 9005



gris 9006

OPTION



Kit de suspension 2m avec câblage 5x0,75mm²

Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Maintien flux 30.000h **	Maintien flux 50.000h **	Poids
4090 lm	140 lm/W	3030 lm	> 2x32W	32W	94 lm/W	4000K	L90B20	L80B20	3,4 kg
3750 lm	128 lm/W	2770 lm	= 2x32W	32W	86 lm/W	3000K	L90B20	L80B20	3,4 kg

* Comparaison avec luminaire à LOR 60%, après 2000h de fonctionnement
** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires