



dany

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 850°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62472 RG1

PROJECTEUR décoratif multidirectionnel équipé de deux modules LED. Corps en fonte d'aluminium laqué par poudrage. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Fixation sur rail trois allumages. Alimentation intégrée dans le luminaire.

LED      IRC>80      F

+ INTÉRIEUR  
+ CIRCULATION      + SURFACE DE VENTE  
+ ...

FAISCEAUX



○ HF 50.000h

DISPONIBLE EN VERSION SHOP LIGHTING

Boulangerie    Viande blanche    Viande rouge    Poisson    Fashion    IRC90    ART IRC98

COMPATIBLE ANEC



COLORIS



ACCESSOIRES



Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Iodure Métallique)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Maintien flux 50.000h **	Maintien flux 70.000h **	Poids
2x 4390 lm	164 lm/W	2x 3450 lm	> 2x 50W	60W	115 lm/W	4000K	L85B10	L82B10	2,1 kg
2x 2820 lm	174 lm/W	2x 2240 lm	> 2x 35W	36W	124 lm/W	4000K	L90B10	L85B10	2,1 kg
2x 4280 lm	160 lm/W	2x 3430 lm	> 2x 50W	60W	113 lm/W	3000K	L85B10	L82B10	2,1 kg
2x 2750 lm	170 lm/W	2x 2180 lm	> 2x 35W	36W	121 lm/W	3000K	L90B10	L85B10	2,1 kg

\* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement  
\*\* ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires