


DELIA GBF PRO



0,38 kg



0,54, kg



GARANTIE 5 ANS

- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- IP44
- 850°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1
- Fact Puiss >0,9
- THD <15

Luminaire encastré DOWN LIGHT rond, fixe. Équipé d'un module LED conforme aux exigences ZHAGA. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Diffuseur en verre transparent. Corps et répartiteur de chaleur en fonte d'aluminium. Collerette de diamètre 120mm avec finition par poudrage blanc. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts.

GBF : grand brillant à facettes, brillanté électro-chimiquement à 99,98%



- + INTÉRIEUR
- + BUREAU
- + CIRCULATION
- + SANITAIRES

- + VESTIAIRES
- + ...

○ HF >70.000h

○ DALI T&D >70.000h

EXISTE ÉGALEMENT



DELIA PRV
Diffuseur en verre prismatique



DELIA OPV
Diffuseur en verre sablé entièrement

COLORIS DISPONIBLES



blanc



noir



gris

Temp. de couleur	Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	IRC	UGR	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10
3000K	1150 lm	9W	127 lm/W	>80	15	>110.000h	>80.000h
3000K	1500 lm	12W	125 lm/W	>80	16	>105.000h	>75.000h
3000K	2180 lm	18W	121 lm/W	>80	17	>95.000h	>65.000h
4000K	1210 lm	9W	134 lm/W	>80	15	>110.000h	>80.000h
4000K	1600 lm	12W	133 lm/W	>80	16	>105.000h	>75.000h
4000K	2290 lm	18W	127 lm/W	>80	17	>95.000h	>65.000h

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

** Article habituellement détenu en stock