



# delia opv

**GARANTIE 5 ANS**

0,38 kg



0,54 kg



- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- IP44
- 850°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1

Luminaire encastré DOWN LIGHT rond, fixe. Équipé d'un module LED conforme aux exigences ZHAGA. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Diffuseur en verre sablé entièrement. Corps et répartiteur de chaleur en fonte d'aluminium. Collet de diamètre 120mm avec finition par poudrage blanc. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts.



- + INTÉRIEUR
- + BUREAU
- + CIRCULATION
- + SANITAIRES
- + VESTIAIRES
- + GESTION D'ÉCLAIRAGE
- + ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- + ...

- HF 70.000h
- HF 90.000h
- DALI 90.000h

## EXISTE ÉGALEMENT



**DELIA PRV**  
Diffuseur en verre prismatique



**DELIA G8F**  
Réflecteur grand brillant à facettes

## COLORIS DISPONIBLE



blanc



noir



gris

Flux module LED	Efficacité module	Flux utile (luminaire)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système avec alim.)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	UGR	Maintien flux 50.000h **	Maintien flux 70.000h **	Hauteur	Poids
3620 lm	153 lm/W	2490 lm	> 2x32W	26 W	95 lm/W	4000K	UGR26	L82B10	L75B10	125 mm	0,54 kg
2660 lm	162 lm/W	1830 lm	> 2x26W	18 W	101 lm/W	4000K	UGR26	L85B10	L80B10	125 mm	0,54 kg
1860 lm	160 lm/W	1280 lm	> 2x18W	13 W	98 lm/W	4000K	UGR25	L82B10	L75B10	80 mm	0,38 kg
3320 lm	133 lm/W	2290 lm	> 2x32W	26 W	88 lm/W	3000K	UGR26	L82B10	L75B10	125 mm	0,54 kg
2460 lm	144 lm/W	1690 lm	> 2x26W	18 W	93 lm/W	3000K	UGR26	L85B10	L80B10	125 mm	0,54 kg
1780 lm	153 lm/W	1220 lm	> 2x18W	13 W	93 lm/W	3000K	UGR25	L82B10	L75B10	80 mm	0,38 kg

\* Comparaison avec luminaire à LOR 55%, après 2000h de fonctionnement  
\*\* ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires