


elis 190 opv

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- IP44
- 960°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1

Luminaire encastré DOWN LIGHT rond, fixe équipé d'un module LED. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Diffuseur en verre sablé entièrement. Corps et répartiteur de chaleur en fonte d'aluminium. Collerette avec finition par poudrage blanc. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts.

Grand brillant à facettes, brillanté électro-chimiquement à 99,98%



- + INTÉRIEUR
- + BUREAU
- + CIRCULATION
- + SANITAIRES

- + VESTIAIRES
- + GESTION D'ÉCLAIRAGE
- + ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- + ...



○ HF 70.000h

○ HF 90.000h

○ DALI 90.000h

DISPONIBLE EN VERSION SHOP LIGHTING



Boulangerie



Viande blanche



Viande rouge



Poisson



IRC90



IRC97

COLORIS



blanc



noir



gris

Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Faisceau	UGR	Maintien flux 50.000h **	Maintien flux 70.000h **	Poids
4890 lm	161 lm/W	3230 lm	= 2x42W	33W	97 lm/W	4000K	50°	UGR22	L80810	L74810	1,03 kg
3870 lm	167 lm/W	2550 lm	> 2x32W	26W	98 lm/W	4000K	50°	UGR22	L83810	L80810	1,03 kg
2820 lm	174 lm/W	1860 lm	= 2x26W	18W	103 lm/W	4000K	50°	UGR22	L85810	L82810	1,03 kg
4770 lm	157 lm/W	3140 lm	= 2x42W	33W	95 lm/W	3000K	50°	UGR22	L80810	L74810	1,03 kg
3770 lm	163 lm/W	2490 lm	> 2x32W	26W	95 lm/W	3000K	50°	UGR22	L83810	L80810	1,03 kg
2750 lm	170 lm/W	1810 lm	= 2x26W	18W	100 lm/W	3000K	50°	UGR22	L85810	L82810	1,03 kg

* Comparaison avec luminaire à LOR 55%, après 2000h de fonctionnement
 ** ex: L80820 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires