

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL2
Classe électrique :	850°C
Fil incandescent :	IP20
Étanchéité :	IK04/0,50J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	

Applique murale décorative. Couleur d'éclairage ainsi que la puissance facilement modifiables par le biais d'un switch intégré dans le driver (CCT 3000-4000K ; 14-11-8W). Equipé de verre décoratif sablé pour une diffusion homogène. Corps en polycarbonate de dimensions 314x271mm pour la bonne tenue dans le temps. Alimentation intégrée dans le luminaire.

Diffuseur: OPV: Verre opale (sablé)

Type éclairage: Direct-Indirect

Applications: Accueil, Bureau, Circulations, Hôtel, Salle à manger, Salle de restaurant, Salon

Type de pose: Apparent sur le mur

Coloris: Blanc RAL 9016



Détails



Optiques disponibles



Faisceaux disponibles



Description

Code article	Description article
1 X1532.3080.08-1	EYMA CCT 3000K/580lm 8W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(1010lm/14W ; 810lm/11W ; 590lm/8W) ; 3000K(990lm/14W ; 790lm/11W ; 580lm/8W) ; Dimmable par coupure de phase
2 X1532.3080.11-1	EYMA CCT 3000K/790lm 11W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(1010lm/14W ; 810lm/11W ; 590lm/8W) ; 3000K(990lm/14W ; 790lm/11W ; 580lm/8W) ; Dimmable par coupure de phase
3 X1532.3080.14-1	EYMA CCT 3000K/990lm 14W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(1010lm/14W ; 810lm/11W ; 590lm/8W) ; 3000K(990lm/14W ; 790lm/11W ; 580lm/8W) ; Dimmable par coupure de phase
4 X1532.4080.08-1	EYMA CCT 4000K/590lm 8W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(1010lm/14W ; 810lm/11W ; 590lm/8W) ; 3000K(990lm/14W ; 790lm/11W ; 580lm/8W) ; Dimmable par coupure de phase
5 X1532.4080.11-1	EYMA CCT 4000K/810lm 11W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(1010lm/14W ; 810lm/11W ; 590lm/8W) ; 3000K(990lm/14W ; 790lm/11W ; 580lm/8W) ; Dimmable par coupure de phase
6 X1532.4080.14-1	EYMA CCT 4000K/1010lm 14W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(1010lm/14W ; 810lm/11W ; 590lm/8W) ; 3000K(990lm/14W ; 790lm/11W ; 580lm/8W) ; Dimmable par coupure de phase

Caractéristiques photométriques

Code article	Temp. de couleur	IRC	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	Gradation
1 X1532.3080.08-1	3000 K	>80	580 lm	8 W	73 lm/W	Coup. phase
2 X1532.3080.11-1	3000 K	>80	790 lm	11 W	72 lm/W	Coup. phase
3 X1532.3080.14-1	3000 K	>80	990 lm	14 W	71 lm/W	Coup. phase
4 X1532.4080.08-1	4000 K	>80	590 lm	8 W	74 lm/W	Coup. phase
5 X1532.4080.11-1	4000 K	>80	810 lm	11 W	74 lm/W	Coup. phase
6 X1532.4080.14-1	4000 K	>80	1010 lm	14 W	73 lm/W	Coup. phase

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.


Durée de vie

Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1 X1532.3080.08-1	>120.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>50.000 h	5 ans
2 X1532.3080.11-1	>120.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>50.000 h	5 ans
3 X1532.3080.14-1	>120.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>50.000 h	5 ans
4 X1532.4080.08-1	>120.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>50.000 h	5 ans
5 X1532.4080.11-1	>120.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>50.000 h	5 ans
6 X1532.4080.14-1	>120.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>50.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%


Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Poids
1 X1532.3080.08-1	314 mm	271 mm	88 mm	2,20 kg
2 X1532.3080.11-1	314 mm	271 mm	88 mm	2,20 kg
3 X1532.3080.14-1	314 mm	271 mm	88 mm	2,20 kg
4 X1532.4080.08-1	314 mm	271 mm	88 mm	2,20 kg
5 X1532.4080.11-1	314 mm	271 mm	88 mm	2,20 kg

Dimensions



Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Poids
6 X1532.4080.14-1	314 mm	271 mm	88 mm	2,20 kg

Caractéristiques techniques

Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61000-4-5	Temp. fonct.
1 X1532.3080.08-1	0.91	14,9	1 kV	-20/30 °C
2 X1532.3080.11-1	0.93	12,4	1 kV	-20/30 °C
3 X1532.3080.14-1	0.94	11,5	1 kV	-20/30 °C
4 X1532.4080.08-1	0.91	14,9	1 kV	-20/30 °C
5 X1532.4080.11-1	0.93	12,4	1 kV	-20/30 °C
6 X1532.4080.14-1	0.94	11,5	1 kV	-20/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1 X1532.3080.08-1	77	74	123	92	154
2 X1532.3080.11-1	77	74	123	92	154
3 X1532.3080.14-1	77	74	123	92	154
4 X1532.4080.08-1	77	74	123	92	154
5 X1532.4080.11-1	77	74	123	92	154
6 X1532.4080.14-1	77	74	123	92	154



Accessoires (à commander séparément)



XD2412.001

moWy Senso ZL - détecteur de présence et de mouvement encastré ON/OFF ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>détection mouvement = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>détection mouvement = diamètre 8m (max 50m²)



FABRICANT
FRANÇAIS




ENTREPRISE
FAMILIALE




Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF



Drivers Coupure de phase



Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

