



fusa 700

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 750°C
- IK04/0,50J
- SDCM 3
- IEC 62471 RGO

Suspension décorative tubulaire. Équipée de technologie LED. Diffuseur en PMMA opale à fort pouvoir de réflexion. Corps en aluminium et acier laqué par poudrage. Livrée avec les accessoires de suspension (3m).



+ INTÉRIEUR
+ CIRCULATION

+ SURFACE DE VENTE
+ ...

○ HF 50.000h

○ DALI 50.000h

COLORIS



blanc 9010



noir 9005



gris 9006

Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Maintien flux 30.000h**	Maintien flux 50.000h**	Poids
4210 lm	= 3x24W	33W	127 lm/W	4000K	L95B10	L85B10	3 kg
4020 lm	= 3x24W	33W	121 lm/W	3000K	L95B10	L85B10	3 kg

* Comparaison avec luminaire équipé d'un diffuseur opal à LOR 55%, après 2000h de fonctionnement
** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires