




gloria 190 vse

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- IP20
- 960°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1

Luminaire encastré DOWN LIGHT rond, fixe équipé d'un module LED. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Équipé d'un verre déporté décoratif sablé entièrement. Corps et réparateur de chaleur en fonte d'aluminium. Colerette avec finition par poudrage blanc. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts.

Grand brillant à facettes, brillanté électro-chimiquement à 99,98%



- + INTÉRIEUR
- + BUREAU
- + CIRCULATION
- + SANITAIRES

- + VESTIAIRES
- + GESTION D'ÉCLAIRAGE
- + ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- + ...



○ HF 70.000h

○ HF 90.000h

○ DALI 90.000h

DISPONIBLE EN VERSION SHOP LIGHTING



Boulangerie



Viande blanche



Viande rouge



Poisson



IRC90



IRC97

COLORIS



blanc



noir



gris

Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Faisceau	UGR	Maintien flux 50.000h **	Maintien flux 70.000h **	Poids
4890 lm	161 lm/W	3080 lm	= 2x42W	33W	93 lm/W	4000K	52°	URG22	L80B10	L74B10	1,05 kg
3870 lm	167 lm/W	2430 lm	> 2x32W	26W	93 lm/W	4000K	52°	URG22	L83B10	L80B10	1,05 kg
2820 lm	174 lm/W	1770 lm	= 2x26W	18W	98 lm/W	4000K	52°	URG22	L85B10	L82B10	1,05 kg
4770 lm	157 lm/W	3000 lm	= 2x42W	33W	90 lm/W	3000K	52°	URG22	L80B10	L74B10	1,05 kg
3770 lm	163 lm/W	2370 lm	> 2x32W	26W	91 lm/W	3000K	52°	URG22	L83B10	L80B10	1,05 kg
2750 lm	170 lm/W	1730 lm	= 2x26W	18W	96 lm/W	3000K	52°	URG22	L85B10	L82B10	1,05 kg

* Comparaison avec luminaire à LOR 55%, après 2000h de fonctionnement
 ** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires