




# gloria 230 vsx

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- IP20
- 960°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1

Luminaire encastré DOWN LIGHT rond, fixe équipé d'un module LED. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Équipe d'un verre déporté décoratif sablé extérieur. Corps et répartiteur de chaleur en fonte d'aluminium. Collettes avec finition par poudrage blanc. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts.

Grand brillant à facettes, brillanté électro-chimiquement à 99,98%



- + INTÉRIEUR
- + BUREAU
- + CIRCULATION
- + SANITAIRES

- + VESTIAIRES
- + GESTION D'ÉCLAIRAGE
- + ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- + ...

○ HF 70.000h

○ HF 90.000h

○ DALI 90.000h



DISPONIBLE EN VERSION SHOP LIGHTING



Boulangerie



Viande blanche



Viande rouge



Poisson



IRC90



IRC97

## COLORIS



blanc



noir



gris

Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Faisceau	UGR	Maintien flux 50.000h **	Maintien flux 70.000h **	Poids
6350 lm	152 lm/W	4120 lm	= 2x57W	46W	89 lm/W	4000K	60°	UGR22	L80B10	L74B10	1,57 kg
4890 lm	161 lm/W	3170 lm	= 2x42W	33W	96 lm/W	4000K	60°	UGR22	L85B10	L82B10	1,57 kg
2820 lm	174 lm/W	1830 lm	= 2x26W	18W	101 lm/W	4000K	60°	UGR22	L90B10	L85B10	1,57 kg
6190 lm	149 lm/W	4020 lm	= 2x57W	46W	87 lm/W	3000K	60°	UGR22	L80B10	L74B10	1,57 kg
4770 lm	157 lm/W	3100 lm	= 2x42W	33W	93 lm/W	3000K	60°	UGR22	L85B10	L82B10	1,57 kg
2750 lm	170 lm/W	1780 lm	= 2x26W	18W	98 lm/W	3000K	60°	UGR22	L90B10	L85B10	1,57 kg

\* Comparaison avec luminaire à LOR 55%, après 2000h de fonctionnement

\*\* ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires