



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP65
- 960°C
- IK08/6J
- IEC 62471 RG1

Applique décorative étanche IP65. Eclairage direct/indirect. Equipée de deux lampes LED à culot GU10. Corps tubulaire rond en fonte d'aluminium laqué par poudrage. Verre de diffusion transparent.



+ INTÉRIEUR
+ EXTÉRIEUR

+ CIRCULATION
+ FAÇADE

+ ...



COLORIS



blanc
RAL 9003



noir
RAL 9005



gris
RAL 7037



EXISTE ÉGALEMENT
MERINA

Nombre de lampes	Flux Lampe (Dans un cône de 90°)	Equivalence (Halogène GU10)	Consommation (système)	Efficacité	Temp. de couleur	IRC	Maintien flux 30.000h **	Maintien flux 50.000h **	Poids	Garantie Lampe	Garantie Luminaire
2	2x 378 lm	2x 50W	10,8W	70 lm/W	3000K	90	L80B50	L70B50	0,9 kg	2 ans	5 ans
2	2x 392 lm	2x 50W	10,8W	72 lm/W	4000K	90	L80B50	L70B50	0,9 kg	2 ans	5 ans

* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement
** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires