




iliade

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 850°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1

PROJECTEUR décoratif multidirectionnel équipé d'un module LED. Corps en fonte d'aluminium laqué par poudrage. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Fixation sur rail trois allumages. Alimentation intégrée dans le luminaire.



+ INTÉRIEUR  
+ CIRCULATION

+ SURFACE DE VENTE  
+ ...

○ HF 50.000h

DISPONIBLE EN VERSION SHOP LIGHTING



Boulangerie



Viande blanche



Viande rouge



Poisson



Fashion



IRC90



ART IRC98

COMPATIBLE AVEC



candy



casso

Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Iodure Métallique)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Maintien flux 30.000h **	Maintien flux 50.000h **	Poids
5780 lm	156 lm/W	4330 lm	> 70W	41W	105 lm/W	4000K	L93B10	L83B10	1,3 kg
4890 lm	161 lm/W	3660 lm	= 70W	34W	107 lm/W	4000K	L95B10	L85B10	1,3 kg
5630 lm	152 lm/W	4220 lm	> 70W	41W	102 lm/W	3000K	L93B10	L83B10	1,3 kg
4770 lm	157 lm/W	3570 lm	= 70W	34W	105 lm/W	3000K	L95B10	L85B10	1,3 kg

\* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement  
\*\* ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires

COLORIS



blanc



noir




gris



black & white

ACCESSOIRES



volets orientables  
anti-éblouissement




réflecteur asymétrique



croix basse luminance



patère



nid d'abeille



verre de protection  
transparent

FAISCEAUX

