




jessy 400 op

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 850°C
- IK07/2J
- SDCM 3
- IEC 62471 RG0

Applique ou plafonnier décoratif. Equipée de technologie LED. Colerette carrée 407x407mm laquée gris par poudrage.

OP: Diffuseur OPALE pour garantir une parfaite homogénéité.

LED

F

RAL
uniquement sur
demande

+ INTÉRIEUR
+ BUREAU

+ CIRCULATION
+ ...

○ HF 70.000h

○ DALI 70.000h

Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	UGR	Maintien flux 50.000h**	Maintien flux 70.000h**
2590 lm	> 2x32W	28W	117 lm/W	4000K	UGR22	L80810	L70810
2080 lm	> 2x26W	22W	116 lm/W	4000K	UGR21	L82810	L71810
1600 lm	= 2x26W	16W	109 lm/W	4000K	UGR20	L85810	L74810
2460 lm	> 2x32W	28W	111 lm/W	3000K	UGR22	L80810	L70810
1980 lm	> 2x26W	22W	117 lm/W	3000K	UGR21	L82810	L71810
1520 lm	= 2x26W	16W	125 lm/W	3000K	UGR20	L85810	L74810

* Comparaison avec luminaire à LOR 50%, après 2000h de fonctionnement
** ex: L80820 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires