



KALIA 120 GBL



Applications :

Intérieur, bureau, banque, accueil, commerce, habitation, circulations....

caractéristiques techniques :



source :



alimentation :



Description :

Luminaire encastré DOWN LIGHT rond, fixe. Equipé d'un module LED. Colletette en fonte d'aluminium de diamètre 120mm avec finition par poudrage blanc RAL9010. Réflecteur en aluminium grand brillant à haute réflectance. Répartiteur de chaleur en fonte d'aluminium. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Alimentation intégrée dans le luminaire.

Réflecteur:

GBL: grand brillant lisse, brillanté électro-chimiquement à 99,98%



équipé d'un connecteur à poussoir

faisceau



IEC 62471

Protection contre les risques photobiologiques

RG0	pas de danger
RG1	pas de danger pour une utilisation normale du produit
RG2	pas de danger si réponse aversionnelle ou inconfort thermique
RG3	danger! même pour une exposition courte

Flux lumineux (module)	Puissances (système)	Equivalence* (fluorescent)	Temp. de couleur	Efficacité (système)	Rendu de couleurs	Durée de vie à Ta 25°C* L70/B50
850 lm	11,6W	<1x26W	4000K	118 lm/W	IRC >80	50.000h

* Luminaire à LOR 60%, après 1000h de fonctionnement
 ** 70% de maintien du flux

