

Norme :	CE EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL2
Classe électrique :	850°C
Fil incandescent :	IP55
Etanchéité :	IK10/20J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	

Origine fabrication : FRANCE

Hublot décoratif et fonctionnel ANTI-VANDALE. Diffuseur asymétrique, corps et anneau en polycarbonate ANTI-UV résistants aux chocs. Diamètre 270mm. Livré avec vis ANTI-VANDALES imperdables en INOX et tournevis. Alimentation haute performance intégrée dans le luminaire.

Diffuseur: ASY: Eclairage Asymétrique

Type éclairage: Direct

Applications: Cage d'escalier, Circulations, Façade de bâtiment, Salle de bain, Sanitaires, Vestiaire, WC

Type de pose: Apparent au plafond, Apparent sur le mur, Fixé sur une façade

Coloris: Blanc, Gris, Noir

Drivers disponibles: ON/OFF (>70.000h)



Coloris



Optiques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	Couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système
1	X6287.001.0350HK-2	4000 K	Blanc	>80	ON/OFF	650 lm	10 W	65 lm/W
2	X6287.002.0350HK-2		Noir	>80	ON/OFF	650 lm	10 W	65 lm/W
3	X6287.003.0350HK-2		Gris	>80	ON/OFF	650 lm	10 W	65 lm/W
4	X6287.004.0350HK-2	3000 K	Blanc	>80	ON/OFF	620 lm	10 W	62 lm/W
5	X6287.005.0350HK-2		Noir	>80	ON/OFF	620 lm	10 W	62 lm/W
6	X6287.006.0350HK-2		Gris	>80	ON/OFF	620 lm	10 W	62 lm/W

Caractéristiques photométriques

Code article	Temp. de couleur	Couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système
--------------	------------------	---------	-----	-----------	------------	--------------------	--------------------

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X6287.001.0350HK-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	8 ans
2	X6287.002.0350HK-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	8 ans
3	X6287.003.0350HK-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	8 ans
4	X6287.004.0350HK-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	8 ans
5	X6287.005.0350HK-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	8 ans
6	X6287.006.0350HK-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	8 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

LED Driver garanti 5 ans

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Poids
1	X6287.001.0350HK-2	270 mm	95 mm	0,85 kg
2	X6287.002.0350HK-2	270 mm	95 mm	0,85 kg
3	X6287.003.0350HK-2	270 mm	95 mm	0,85 kg
4	X6287.004.0350HK-2	270 mm	95 mm	0,85 kg
5	X6287.005.0350HK-2	270 mm	95 mm	0,85 kg
6	X6287.006.0350HK-2	270 mm	95 mm	0,85 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.
1	X6287.001.0350HK-2	0.94	1,9	-20/30 °C
2	X6287.002.0350HK-2	0.94	1,9	-20/30 °C
3	X6287.003.0350HK-2	0.94	1,9	-20/30 °C
4	X6287.004.0350HK-2	0.94	1,9	-20/30 °C
5	X6287.005.0350HK-2	0.94	1,9	-20/30 °C
6	X6287.006.0350HK-2	0.94	1,9	-20/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X6287.001.0350HK-2	72	116	116	145	145
2	X6287.002.0350HK-2	72	116	116	145	145
3	X6287.003.0350HK-2	72	116	116	145	145
4	X6287.004.0350HK-2	72	116	116	145	145
5	X6287.005.0350HK-2	72	116	116	145	145

Nombre de luminaires par disjoncteur

Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
6 X6287.006.0350HK-2	72	116	116	145	145

Description

Code article	Description article
1 X6287.001.0350HK-2	LENY PRO blanc 4000K IRC>80 650lm/10W ON/OFF (>70.000h)
2 X6287.002.0350HK-2	LENY PRO noir 4000K IRC>80 650lm/10W ON/OFF (>70.000h)
3 X6287.003.0350HK-2	LENY PRO gris 4000K IRC>80 650lm/10W ON/OFF (>70.000h)
4 X6287.004.0350HK-2	LENY PRO blanc 3000K IRC>80 620lm/10W ON/OFF (>70.000h)
5 X6287.005.0350HK-2	LENY PRO noir 3000K IRC>80 620lm/10W ON/OFF (>70.000h)
6 X6287.006.0350HK-2	LENY PRO gris 3000K IRC>80 620lm/10W ON/OFF (>70.000h)



Accessoires (à commander séparément)



XD2412.001

moWy Senso ZL - détecteur de présence et de mouvement encastré ON/OFF ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>détection mouvement = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>détection mouvement = diamètre 8m (max 50m²)



Existe également



LEOPARD PRO

Diamètre 270mm
Blanc, Gris, Noir
Jusqu'à 1250lm
ON/OFF >70.000h
GARANTIE 8 ans




TORNADO PRO

Diamètre 340mm
Blanc, Gris, Noir
Jusqu'à 3450lm
ON/OFF >70.000h
GARANTIE 8 ans

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF



Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

