

Norme :	CE EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL2
Classe électrique :	850°C
Fil incandescent :	IP55
Etanchéité :	IK10/20J
Résistance aux chocs :	SDCM 5
Chromaticité :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	

Hublot décoratif et fonctionnel ANTI-VANDALE. Diffuseur, corps et anneau en polycarbonate ANTI-UV résistants aux chocs. Diamètre 270mm. Livré avec vis ANTI-VANDALES imperdables en INOX et tournevis spécial à empreinte unique. Equipé d'une douille pour recevoir une lampe interchangeable LED à culot E27.

Diffuseur: SO: Diffuseur Semi-Opale à haut rendement pour un éclairage homogène et puissant.

Type éclairage: Direct

Applications: Cage d'escalier, Circulations, Façade de bâtiment, Salle de bain, Sanitaires, Vestiaire, WC

Type de pose: Apparent au plafond, Apparent sur le mur, Fixé sur une façade

Coloris: Gris, Noir

Drivers disponibles: ON/OFF (>15.000h)



Coloris



Optiques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	Couleur	IRC	Gradation	Flux Source	Puissance Source	Efficacité Lumineuse	Marque lampe	Douille
1	X5151075G-13	4000 K	Gris	>80	ON/OFF	1521 lm	12,0 W	127 lm/W	PHILIPS	E27
2	X5151075G-18			>90	ON/OFF	1055 lm	10,0 W	106 lm/W	PHILIPS	E27
3	X5151075G-19			>90	ON/OFF	1055 lm	10,0 W	106 lm/W	PHILIPS	E27
4	X5151075N-13	4000 K	Noir	>80	ON/OFF	1521 lm	12,0 W	127 lm/W	PHILIPS	E27
5	X5151075N-18			>90	ON/OFF	1055 lm	10,0 W	106 lm/W	PHILIPS	E27
6	X5151075N-19			>90	ON/OFF	1055 lm	10,0 W	106 lm/W	PHILIPS	E27

Caractéristiques photométriques

Code article	Temp. de couleur	Couleur	IRC	Gradation	Flux Source	Puissance Source	Efficacité Lumineuse	Marque lampe	Douille
--------------	------------------	---------	-----	-----------	-------------	------------------	----------------------	--------------	---------

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

Code article	Maintien Flux L70B50	Durée de vie Driver	Garantie
1 X5151075G-13	>15.000 h	>15.000 h	1 an
2 X5151075G-18	>15.000 h	>15.000 h	1 an
3 X5151075G-19	>15.000 h	>15.000 h	1 an
4 X5151075N-13	>15.000 h	>15.000 h	1 an
5 X5151075N-18	>15.000 h	>15.000 h	1 an
6 X5151075N-19	>15.000 h	>15.000 h	1 an

ex: L70B50 : 70% de maintien du flux initial pour 50% de luminaires

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Poids
1 X5151075G-13	270 mm	95 mm	0,67 kg
2 X5151075G-18	270 mm	95 mm	0,67 kg
3 X5151075G-19	270 mm	95 mm	0,67 kg
4 X5151075N-13	270 mm	95 mm	0,67 kg
5 X5151075N-18	270 mm	95 mm	0,67 kg
6 X5151075N-19	270 mm	95 mm	0,67 kg

Caractéristiques techniques

Code	Temp. fonct.
1 X5151075G-13	0/28 °C
2 X5151075G-18	0/28 °C
3 X5151075G-19	0/28 °C
4 X5151075N-13	0/28 °C
5 X5151075N-18	0/28 °C
6 X5151075N-19	0/28 °C

Description

Code article	Description article
1 X5151075G-13	LEOPARD TECH OP E27 gris + lampe LED 4000K IRC>90 152lm/12W 15.000h NoDim
2 X5151075G-18	LEOPARD TECH OP E27 gris + lampe LED 4000K IRC>90 1055lm/10W 15.000h NoDim
3 X5151075G-19	LEOPARD TECH OP E27 gris + lampe LED 3000K IRC>90 1055lm/10W 15.000h NoDim
4 X5151075N-13	LEOPARD TECH OP E27 noir + lampe LED 4000K IRC>90 152lm/12W 15.000h NoDim
5 X5151075N-18	LEOPARD TECH OP E27 noir + lampe LED 4000K IRC>90 1055lm/10W 15.000h NoDim

Description

Code article	Description article
6 X5151075N-19	LEOPARD TECH OP E27 noir + lampe LED 3000K IRC>90 1055lm/10W 15.000h NoDim



Accessoires (à commander séparément)



XD2412.001

moWy Senso ZL - détecteur de présence et de mouvement encastré ON/OFF ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>détection mouvement = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>détection mouvement = diamètre 8m (max 50m²)



Gamme produit



LEOPARD TECH

Diamètre 270mm
Gris, Noir
Jusqu'à 1520lm
ON/OFF E27 >15.000h
GARANTIE 1 an



LEOPARD PRO

Diamètre 270mm
Blanc, Gris, Noir
Jusqu'à 1250lm
ON/OFF >70.000h
GARANTIE 8 ans



LEOPARD TECH LUNA

Diamètre 270mm
Blanc, Gris, Noir
Présence hyper-fréquences
Jusqu'à 1520lm
ON/OFF E27 >15.000h
GARANTIE 1 an



LEOPARD PRO LUNA

Diamètre 270mm
Blanc, Gris, Noir
Présence hyper-fréquences
Jusqu'à 1250lm
ON/OFF >70.000h
GARANTIE 8 ans



LEOPARD PRO PREVYO

Diamètre 270mm
Blanc, Gris, Noir
Présence hyper-fréquences avec préavis d'extinction
Jusqu'à 1250lm
ON/OFF >70.000h
GARANTIE 8 ans



Existe également



TORNADO TECH

Diamètre 340mm
Blanc, Gris, Noir
Jusqu'à 2x1055lm
ON/OFF E27 >15.000h
GARANTIE 1 an



FABRICANT
FRANÇAIS




ENTREPRISE
FAMILIALE



Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF



*Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.*

Intérieur

Hublots



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

