



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20 \*
- 960°C\*\*
- IK07/2J

PLAFONNIER encastré pour tubes fluorescent T5. Corps en acier laqué blanc par poudrage. Faible hauteur: 77mm. Montage en faux plafond par-dessous à l'aide de ressorts.

DPB : Double Parabole grand Brillant en aluminium anodisé. Très basse luminance.

OPPC: Diffuseur anti-éblouissement en polycarbonate opale.



+ INTÉRIEUR  
+ BUREAU  
+ CIRCULATION

+ SURFACE DE VENTE  
+ SCOLAIRE  
+ ...

- HF 50.000h
- DALI



UTE  
0,76C

UGR 19

LINAR DPB



UTE  
0,44E

LINAR OPPC

Puissances	Culot	L	
1x14W	T5/G5	618 mm	88x575 mm
1x24W	T5/G5	618 mm	88x575 mm
1x21W	T5/G5	918 mm	88x875 mm
1x39W	T5/G5	918 mm	88x875 mm
1x28W	T5/G5	1218 mm	88x1175 mm
1x54W	T5/G5	1218 mm	88x1175 mm
1x35W	T5/G5	1518 mm	88x1485 mm
1x49W	T5/G5	1518 mm	88x1485 mm
1x80W	T5/G5	1518 mm	88x1485 mm