

CE
12V
CL3
850°C
IP65 (Dessous)/IP20 (Dessus) SDCM 5
IK07/2J IEC 62471 RG0 (sans risque)

Spot étanche, encastré, rond, fixe. Verre de protection sablé. Corps en fonte d'aluminium de diamètre 85mm. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Equipé d'une lampe LED interchangeable 12V à culot GU5.3 pour un relamping en toute sécurité, alimentée par un transformateur électronique déporté.

Diffuseur OPV : Verre opale (sablé)



BLANC

ALU
BROSSE

CHROME

Alimentation

>60.000h



Prévu pour

SALLE DE BAIN

Type de pose

Encastré au plafond

Dimensions



Flux (module)	Puissance (module)	Efficacité (module)	Temp. de couleur	IRC	Faisceau	Maintien Flux L70B50	Plage de fonct.	Connexion	Gradation	Lampe	Garantie
460 lm	5.5W	84 lm/W	3000K	>80	36°	>25.000h	0°C / 25°C	GU5,3	Non	PHILIPS	3 ans
490 lm	5.5W	89 lm/W	4000K	>80	36°	>25.000h	0°C / 25°C	GU5,3	Non	PHILIPS	3 ans

ex: L70B50 : 70% de maintien du flux initial pour 50% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.