

NAVONA 120 XTREMA

CE
220/240V-50/60Hz
CL1
850°C
IP65
IK08/6J

SDCM 3
IEC 62471 RG1
THD<10
Facteur de puissance >0,9

PROJECTEUR extérieur au design élégant et contemporain, équipé de modules LED. Corps en fonte d'aluminium laqué par poudrage. Traitement spécial AKZO pour applications extérieures. Lentilles de diffusion asymétriques haute efficacité. Equipé d'un verre de protection. Visserie en INOX 316. Livré avec un câble d'alimentation HO7RNF 3G1mm² (2m). Alimentation haute performance à durée de vie augmentée intégrée dans le luminaire.

Diffuseur TRV : Verre Transparent



Protection surtension (IEC61000-4-5) DM (L/N) = 6kV / CM (L/PE ou N/PE) = 10kV



Option



Connecteur IN/OUT 3P à vis

Existe également

NAVONA 60
NAVONA 200


Prévu pour

PARKING EXTERIEUR

Type de pose

Fixé sur un mât extérieur
Fixé sur une façade

Dimensions



Prise au vent (fixation horizontale): 0,02m²

Alimentation	Taux de distortion harmonique sur le courant (%)	Facteur de puissance	Nombre max. de luminaires par circuit (Inrush current)		
			10A Courbe C	16A Courbe B	16A Courbe C
96W : HF >120.000h	6,2	0,98	6	6	10

Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Plage de fonct.	Poids	Garantie
13600 lm	96W	142 lm/W	3000K	>70	>80.000h	>50.000h	-40°C / 30°C	5.20 KG	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du lux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.