



- CE
- CL1
- 850°C
- 230V-50Hz
- IP20
- IK07/2J

Luminaire encastré DOWN LIGHT rond pour lampes fluocompactes. Colerette de diamètre 230mm en fonte d'aluminium avec finition par poudrage blanc. Réflecteur en aluminium grand brillant lisse. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Équipé de ballast électrique déporté à cathode chaude. Verres décoratifs d'étanchéité en option.



+ INTÉRIEUR
+ BUREAU



+ CIRCULATION
+ SANITAIRES



+ VESTIAIRES
+ ...

HF 50.000h

DALI

OPTION



Fonction CORRIDOR



gris RAL9006



noir RAL9005

Puissances	Culot	UTE sans verre	UTE gouttes d'eau	UTE verre sérigraphié	UTE verre sable entièrement
1x13W	G24q-1	0,80D	0,59D	0,59D	0,52D
1x18W	G24q-2	0,80D	0,59D	0,59D	0,52D
1x26W	G24q-3	0,73D	0,52D	0,52D	0,46D
1x32W	GX24q-3	-	-	-	-
1x42W	GX24q-4	-	-	-	-
2x13W	G24q-1	0,81D	0,60D	0,60D	0,55D
2x18W	G24q-2	0,75D	0,56D	0,56D	0,50D
2x26W	G24q-3	0,65D	0,44D	0,44D	0,41D

ACCESSOIRES



verre étanche IP43/IPK02
gouttes d'eau



verre étanche IP43/IPK02
sérigraphié



verre étanche IP43/IPK02
sable entièrement



diffuseur PC IP43/IPK08
transparent



diffuseur PC IP43/IPK08
opal



IMPORTANT : Pour garantir la durée de vie du ballast et des sources lors d'une utilisation sur horloge ou détecteur de mouvement, il est impératif de régler la temporisation sur : minimum 15min.

mise à jour : 28 janvier 2016