

PERCY 50 XTREMA

CE
220/240V-50/60Hz
CL1
850°C
IP65
IK07/2J


SDCM 3
IEC 62471 RG1 (sans risque)
ZHAGA

PROJECTEUR extérieur au design élégant et contemporain. Équipé de technologie à LED, alliant une très longue durée de vie et une très faible consommation d'énergie. Corps en fonte d'aluminium laqué par poudrage. Traitement spécial AKZO pour applications extérieures. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Visserie en INOX 316. Livré avec un connecteur industriel WIELAND. Alimentation haute performance intégrée dans le luminaire.

Diffuseur PRV : Verre Prismatique pour un éclairage homogène et confortable



Dimensions



Prise au vent (fixation horizontale) : 0,036m²

40W HF	Protection surtension (L/N IEC61000-4-5 120hm)	10kV
40W DALI T&D R2M	Protection surtension (sans DALI)	8kV (10kV sur 3 impulsions)

Prévu pour	Type de pose
ENTREPÔT FAÇADE GARAGE PARKING EXTERIEUR SALLE DE SPORT	Apparent sur le mur Fixé sur un mât extérieur Fixé sur une façade

LA GAMME : PERCY

Verre Prismatique pour un éclairage homogène et confortable

PERCY 30 PRO	PERCY 50 PRO	PERCY 30 XTREMA	PERCY 50 XTREMA	PERCY 100 XTREMA	PERCY 200 XTREMA	PERCY 400 XTREMA
HF >70.000h Jusqu'à 3.000lm	HF >70.000h Jusqu'à 4.600lm	HF >120.000h Jusqu'à 2.500lm	HF/DALI T&D >120.000h Jusqu'à 4.300lm	HF/DALI T&D >120.000h Jusqu'à 8.000lm	HF/DALI T&D >120.000h Jusqu'à 18.400lm	DALI >100.000h Jusqu'à 40.000lm

Alimentation	Taux de distortion harmonique sur le courant (%)	Facteur de puissance	Nombre max. de luminaires par circuit (Inrush current)				
			10A Courbe C	16A Courbe B	16A Courbe C	20A Courbe B	20A Courbe C
40W : HF >120.000h	9,3	0,97	32	32	54	40	66
40W : DALI T&D R2M >120.000h	7,8	0,98	20	20	32	26	42

Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	Equivalence	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Plage de fonct.	Poids	Garantie
4190 lm	40W	105 lm/W	3000K	>80	>70W (IM)	>130.000h	>80.000h	-40°C / 30°C	5.00 KG	5 ans
4300 lm	40W	108 lm/W	4000K	>80	>70W (IM)	>130.000h	>80.000h	-40°C / 30°C	5.00 KG	5 ans

Equivalence : Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement
ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.
D'autres flux, couleurs °K, IRC sont disponibles uniquement sur demande