

CE  
12V  
CL3  
850°C  
IP65 (Dessous)/IP20 (Dessus) SDCM 5  
IK07/2J IEC 62471 RG1 (sans risque)

Spot décoratif étanche, encastré, rond, bidirectionnel orientable à 10°. Verre de protection sérigraphié. Corps et collerette de diamètre 100mm en fonte aluminium. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Equipé d'une lampe LED interchangeable 12V à culot GU5.3 pour un relamping en toute sécurité, alimentée par un transformateur électronique déporté.

Diffuseur SRV : Verre décoratif sérigraphié



Alimentation

>60.000h




Prévu pour

SALLE DE BAIN

Type de pose

Encastré au plafond

Dimensions



Flux (module)	Puissance (module)	Efficacité (module)	Temp. de couleur	IRC	Faisceau	Maintien Flux L70B50	Plage de fonct.	Connexion	Gradation	Lampe	Garantie
460 lm	5.5W	84 lm/W	3000K	>80	36°	>25.000h	0°C / 25°C	GU5,3	Non	PHILIPS	3 ans
490 lm	5.5W	89 lm/W	4000K	>80	36°	>25.000h	0°C / 25°C	GU5,3	Non	PHILIPS	3 ans

ex: L70B50 : 70% de maintien du flux initial pour 50% de luminaires  
Taux de fiabilité des drivers >90%  
Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.