

PUMA 330 CCT VITA

Norme : CE
EN 55015
EN 60598-1
EN 60598-2-2
Tension : 230V/50Hz
Classe électrique : CL2
Fil incandescent : 850°C
Étanchéité : IP65
Résistance aux chocs : IK10/20J
Chromaticité : SDCM 3
Sécurité photobiologique : IEC-62471 RG0 (sans risque)
Taux de distorsion harmoniques : <15
Facteur puissance : >0,9

Marque: VITELA

HUBLLOT décoratif et fonctionnel. Diffuseur, corps et anneau en polycarbonate ANTI-UV résistants aux chocs. Diamètre 330mm. Alimentation intégrée.

Diffuseur: OP: Diffuseur OPAL pour un éclairage homogène

Type éclairage: Direct

Applications: Cage d'escalier, Circulations, Façade de bâtiment, Salle de bain, Sanitaires, Vestiaire, WC

Type de pose: Apparent au plafond, Apparent sur le mur, Fixé sur une façade

Coloris: Blanc RAL 9016

Drivers disponibles: ON/OFF (>50.000h)



Optiques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux direct utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
1	VT1324.3080.0063NF-1	3000 K	>80	ON/OFF	1070 lm	8 W	134 lm/W	22
2	VT1324.3080.0088NF-1		>80	ON/OFF	1460 lm	11 W	133 lm/W	22
3	VT1324.3080.0115NF-1		>80	ON/OFF	1950 lm	15 W	130 lm/W	22
4	VT1324.4080.0063NF-1	4000 K	>80	ON/OFF	1130 lm	8 W	142 lm/W	22
5	VT1324.4080.0088NF-1		>80	ON/OFF	1540 lm	11 W	140 lm/W	22
6	VT1324.4080.0115NF-1		>80	ON/OFF	2050 lm	15 W	137 lm/W	22

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	VT1324.3080.0063NF-1	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>50.000 h	5 ans
2	VT1324.3080.0088NF-1	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>50.000 h	5 ans
3	VT1324.3080.0115NF-1	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>50.000 h	5 ans
4	VT1324.4080.0063NF-1	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>50.000 h	5 ans
5	VT1324.4080.0088NF-1	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>50.000 h	5 ans
6	VT1324.4080.0115NF-1	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>50.000 h	5 ans



FABRICANT FRANÇAIS



ENTREPRISE FAMILIALE



PUMA 330 CCT VITA

Durée de vie

Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	----------

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Poids
1	VT1324.3080.0063NF-1	330 mm	78 mm	0,85 kg
2	VT1324.3080.0088NF-1	330 mm	78 mm	0,85 kg
3	VT1324.3080.0115NF-1	330 mm	78 mm	0,85 kg
4	VT1324.4080.0063NF-1	330 mm	78 mm	0,85 kg
5	VT1324.4080.0088NF-1	330 mm	78 mm	0,85 kg
6	VT1324.4080.0115NF-1	330 mm	78 mm	0,85 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61000-4-5	Temp. fonct.
1	VT1324.3080.0063NF-1	0.91	14,9	1 kV	-20/30 °C
2	VT1324.3080.0088NF-1	0.92	13,8	1 kV	-20/30 °C
3	VT1324.3080.0115NF-1	0.94	13,2	1 kV	-20/30 °C
4	VT1324.4080.0063NF-1	0.94	14,9	1 kV	-20/30 °C
5	VT1324.4080.0088NF-1	0.92	13,8	1 kV	-20/30 °C
6	VT1324.4080.0115NF-1	0.94	13,2	1 kV	-20/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	VT1324.3080.0063NF-1	36	35	59	43	72
2	VT1324.3080.0088NF-1	36	35	59	43	72
3	VT1324.3080.0115NF-1	36	35	59	43	72
4	VT1324.4080.0063NF-1	36	35	59	43	72
5	VT1324.4080.0088NF-1	36	35	59	43	72
6	VT1324.4080.0115NF-1	36	35	59	43	72

Description

Code article	Description article
1 VT1324.3080.0063NF-1	PUMA 330 CCT VITA blanc 3000K IRC>80 1070lm/8W équipé de driver ON/OFF (>50.000h) ; Luminaire équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(2050lm/15W ; 1540lm/11W ; 1130lm/8W) ; 3000K(1950lm/15W ; 1460lm/11W ; 1070lm/8W)
2 VT1324.3080.0088NF-1	PUMA 330 CCT VITA blanc 3000K IRC>80 1460lm/11W équipé de driver ON/OFF (>50.000h) ; Luminaire équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(2050lm/15W ; 1540lm/11W ; 1130lm/8W) ; 3000K(1950lm/15W ; 1460lm/11W ; 1070lm/8W)
3 VT1324.3080.0115NF-1	PUMA 330 CCT VITA blanc 3000K IRC>80 1950lm/15W équipé de driver ON/OFF (>50.000h) ; Luminaire équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(2050lm/15W ; 1540lm/11W ; 1130lm/8W) ; 3000K(1950lm/15W ; 1460lm/11W ; 1070lm/8W)
4 VT1324.4080.0063NF-1	PUMA 330 CCT VITA blanc 4000K IRC>80 1130lm/8W équipé de driver ON/OFF (>50.000h) ; Luminaire équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(2050lm/15W ; 1540lm/11W ; 1130lm/8W) ; 3000K(1950lm/15W ; 1460lm/11W ; 1070lm/8W)


PUMA 330 CCT VITA

Description

Code article	Description article
5 VT1324.4080.0088NF-1	PUMA 330 CCT VITA blanc 4000K IRC>80 1540lm/11W équipé de driver ON/OFF (>50.000h) ; Luminaire équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(2050lm/15W ; 1540lm/11W ; 1130lm/8W) ; 3000K(1950lm/15W ; 1460lm/11W ; 1070lm/8W)
6 VT1324.4080.0115NF-1	PUMA 330 CCT VITA blanc 4000K IRC>80 2050lm/15W équipé de driver ON/OFF (>50.000h) ; Luminaire équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(2050lm/15W ; 1540lm/11W ; 1130lm/8W) ; 3000K(1950lm/15W ; 1460lm/11W ; 1070lm/8W)

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF



*Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.*