




LA GAMME QUOSO LED

Applications :

Intérieur, bureau, banque, accueil, commerce, habitation, circulations...

caractéristiques techniques :



source :



existe également :



option :



Description :

Luminaire encastré décoratif multidirectionnel à 30° verticalement. Reçoit des lampes à LED 12V à culot G53/AR111. Collettere en acier laqués blanc par poudrage et anneaux multidirectionnels en fonte d'aluminium laqués noir par poudrage.




Livré avec ...

transformateur précablé possibilité de repiquage grâce au double bornier


Puissances	Culot
1x10W	G53/AR111
1x15W	G53/AR111
2x10W	G53/AR111
2x15W	G53/AR111
3x10W	G53/AR111
3x15W	G53/AR111

Installation




Fixation rapide et simple par le biais d'étriers réglables

QUOSO 1 LED




179x175

QUOSO 2 LED



327x175

QUOSO 3 LED



474x175



caractéristiques des sources

MASTER LEDspot AR111

 **PHILIPS** garantie 3 ans

- 80% d'économies d'énergie.
- Faibles coûts de maintenance grâce à une très longue durée de vie de 45 000 heures.
- Bonne qualité de lumière : **IRC>80**.
- Ne génère ni UV, ni infrarouge dans le faisceau lumineux.
- Eclairage général et d'accentuation dans les commerces, hôtels, restaurants, musées.



Puissances	Equivalence halogène	Culot	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Faisceau	Durée de vie	Dimmable	IRC	Temp. de couleur
10W	50W	G53	3360 cd	600 lm	24°	45.000 h	oui	>80	2700 K
10W	50W	G53	3470 cd	620 lm	24°	45.000 h	oui	>80	3000 K
10W	50W	G53	1220 cd	600 lm	40°	45.000 h	oui	>80	2700 K
10W	50W	G53	1270 cd	620 lm	40°	45.000 h	oui	>80	3000 K
15W	75W	G53	4560 cd	830 lm	24°	45.000 h	oui	>80	2700 K
15W	75W	G53	4700 cd	860 lm	24°	45.000 h	oui	>80	3000 K
15W	75W	G53	1660 cd	830 lm	40°	45.000 h	oui	>80	2700 K
15W	75W	G53	1700 cd	860 lm	40°	45.000 h	oui	>80	3000 K

