

Applications:

Intérieur, bureau, banque, accueil, commerce, circulations...

caractéristiques techniques :















source :



alimentations:









existe également :



disponible dans la gamme




Puissances	Culot	Poids	L	E	A	UTE
2x14W	T5/G5	1,8 kg	637 mm	414 mm	78 mm	0,45E
2x24W	T5/G5	1,8 kg	637 mm	414 mm	78 mm	0,45E
2x28W	T5/G5	3,6 kg	1237 mm	900 mm	348 mm	0,45E
2x54W	T5/G5	3,6 kg	1237 mm	900 mm	348 mm	0,45E
2x35W	T5/G5	4,5 kg	1537 mm	900 mm	260 mm	0,45E
2x49W	T5/G5	4,5 kg	1537 mm	900 mm	260 mm	0,45E
2x80W	T5/G5	4,5 kg	1537 mm	900 mm	260 mm	0,45E


Description:

PLAFONNIER saillie ou SUSPENSION pour tubes fluorescents T5. faible hauteur: 57mm. Les embouts d'extrémité en polypropylène

Optique:

OPPC: Diffuseur anti-éblouissement en polycarbonate opale.







(à commander séparément) KIT de suspension



Z.A. de Petit Coupeauville - Rue de Coupeauville - BPO3 76133 EPOUVILLE - FRANCE Tél: +33 (0)2 35 24 21 2 58 - FAX: +33 (0)2 35 26 52 94 SARL au capital de 190.000€ - ROS LE HANTE &83 75 17 11 - 72402 TVA intracommunautaire FR 68 483 735 171