



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 960°C
- IK05/0,70J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1
- EN60598 2-22 (en option)
- EN50172 (en option)

Luminaire encastré DOWN LIGHT monodirectionnel à 75° équipé d'un module LED. Corps et collerette de diamètre 197mm en fonte d'aluminium laqué par poudrage. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Équipé d'un verre de protection. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de ressorts. Livré avec alimentation déportée du luminaire.



+ INTÉRIEUR
+ BUREAU
+ CIRCULATION

+ GESTION D'ÉCLAIRAGE
+ ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
+ ...

○ HF 70.000h ○ HF 90.000h ○ DALI 90.000h

OPTION



Verre de protection transparent

DISPONIBLE EN VERSION SHOP LIGHTING



MULTIDIRECTIONNEL 75°



Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Iodure Métallique)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Maintien flux 50.000h **	Maintien flux 70.000h **	Poids
4890 lm	161 lm/W	3660 lm	= 70W	34W	107 lm/W	4000K	L80B10	L74B10	1,2 kg
3870 lm	167 lm/W	2900 lm	> 35W	26W	111 lm/W	4000K	L83B10	L80B10	1,2 kg
2820 lm	174 lm/W	2110 lm	= 35W	18W	117 lm/W	4000K	L85B10	L82B10	1,2 kg
4770 lm	157 lm/W	3570 lm	= 70W	34W	105 lm/W	3000K	L80B10	L74B10	1,2 kg
3770 lm	163 lm/W	2820 lm	> 35W	26W	108 lm/W	3000K	L83B10	L80B10	1,2 kg
2750 lm	170 lm/W	2060 lm	= 35W	18W	114 lm/W	3000K	L85B10	L82B10	1,2 kg

* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement
** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires

COLORIS



blanc



noir



gris

FAISCEAUX

