



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 850°C
- IK07/2J

Luminaire encastré DOWN LIGHT carré pour lampes fluocompactes. Corps en acier électrozingué. Collerette en aluminium avec finition par poudrage blanc. Dimensions 225x225mm. Réflecteur en aluminium grand brillant à haute réflectance. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de clips ajustables. Alimentation intégrée dans le luminaire. Accessoires décoratifs et d'étanchéité en option (à commander séparément).



- + INTÉRIEUR
- + CIRCULATION
- + SANITAIRE
- + VESTIAIRES
- + ...

○ HF 50.000h

○ DALI

OPTION



verre étanche IP44  
sablé entièrement



verre étanche IP44  
sablé au milieu



verre étanche IP44  
transparent

| Puissances | Culot  | UTE sans verre | UTE verre sablé entièrement | UTE verre sablé au milieu |
|------------|--------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1x18W      | G24q-2 | 0,80C          | 0,67C                       | 0,65C                     |
| 1x26W      | G24q-3 | 0,72C          | 0,59C                       | 0,57C                     |
| 2x18W      | G24q-2 | 0,70C          | 0,54C                       | 0,53C                     |
| 2x26W      | G24q-3 | 0,63C          | 0,49C                       | 0,48C                     |