


(FR) Notice de montage

(EN) Mounting instructions

Norme : CE
EN 55015
EN 60598-1
EN 60598-2-2
Tension : 230V/50Hz
Classe électrique : CL1
Fil incandescent : 850°C
Étanchéité : IP65
Résistance aux chocs : IK06/1J
Sécurité photobiologique : IEC-62471 RG1 (sans risque)




Dimensions et caractéristiques techniques



Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids	Temp. fonct.
1 VT2591.3070.015NF-1.SN	110 mm	160 mm	31 mm	25+25 mm	0,64 kg	-20/30 °C
2 VT2591.3070.020NF-1.SN	110 mm	160 mm	31 mm	25+25 mm	0,64 kg	-20/30 °C
3 VT2591.3070.030NF-1.SN	110 mm	160 mm	31 mm	25+25 mm	0,64 kg	-20/30 °C
4 VT2591.4070.015NF-1.SN	110 mm	160 mm	31 mm	25+25 mm	0,64 kg	-20/30 °C
5 VT2591.4070.020NF-1.SN	110 mm	160 mm	31 mm	25+25 mm	0,64 kg	-20/30 °C
6 VT2591.4070.030NF-1.SN	110 mm	160 mm	31 mm	25+25 mm	0,64 kg	-20/30 °C

Montage luminaire


Consignes de sécurité



Le raccordement électrique doit obligatoirement être effectué par un personnel compétent, dûment formé et autorisé à effectuer de telles opérations.

1. Ne travaillez jamais sur le luminaire lorsque celui-ci est sous tension.
- ATTENTION - risque d'électrocution !**
2. Risque de décharges électrostatiques (Norme ESD). Manipuler en prenant les précautions nécessaires.
3. Il est impératif de respecter les indications et les étapes de montage.

Safety notes



The electrical connection has to be set up by suitably trained and qualified, authorised personnel.

1. Never work when voltage is present on the luminaire.
- WARNING - risk of electric shock !**
2. Risk of electrostatic discharges (ESD Norm) Handle with precautions.
3. It is necessary to observe the notes and steps described in the mounting instructions.

TANYA 30 CCT VITA SENSO

Entretien



1. Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs pour nettoyer le luminaire.
2. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

Maintenance instructions



1. Do not use chemicals or abrasives products to clean the fixture.
2. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life, the entire luminaire must be replaced.

1

2

3000K - 4000K

15W-20W-30W

3

4

5

6

① Temporisation avant extinction
5s (TEST) - 7min (recommandé)

② Sensibilité:
2m - 6m

③ Crépusculaire:
S'allume seulement la nuit
S'allume si peu de luminosité
S'allume tout le temps

Max 6m

1,8m

0,5m

120°

Max 6m

3m

7

8

L ———

⊕ ———

N ———

AC 220-240V

9