

TYAGO 280 XTREMA

CE
230V/50Hz
CL1
850°C
IP65

SDCM 3
IEC 62471 RG1 (sans risque)
THD <10
Fact puiss >0,95



SUSPENSION industrielle. Équipée d'une technologie à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Corps en fonte d'aluminium, laqué noir par poudrage. Alimentation haute performance intégrée dans le luminaire.



Accessoires



Connecteur IN/OUT 3P
à vis pour version HF (L+N+T)

Optique



Intensive 45° : Équipée de lentille cylindrique en PC (IK10)




Extensive 80° : Équipée de lentille cylindrique en PC (IK10)



Très extensive 110° : Équipée de diffuseur en verre transparent (IK07)



Dimensions



Type de pose

Suspendu

Prévu pour

ATELIER
ENTREPÔT
GARAGE
SURFACE DE VENTE

94W HF

Protection surtension (IEC61000-4-5)

L,N-PE = 4kV

Alimentation	Taux de distortion harmonique sur le courant (%)	Facteur de puissance	Nombre max. de luminaires par circuit (Inrush current)			
			16A Courbe B	16A Courbe C	20A Courbe B	20A Courbe C
94W : HF >100.000h	7,8	0,97	7	12	9	15

LA GAMME : TYAGO XTREMA

TYAGO 280	TYAGO 340	TYAGO 400
HF >100.000h Jusqu'à 13.000 lm	HF/DALI >100.000h Jusqu'à 21.000 lm	HF/DALI >100.000h Jusqu'à 27.200 lm

Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	Faisceau	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Plage de fonct.	Poids	Garantie
13050 lm	94W	139 lm/W	4000K	>80	110°	>80.000h	>50.000h	-40°C / 30°C	2.80 KG	5 ans
12400 lm	94W	132 lm/W	4000K	>80	80°	>80.000h	>50.000h	-40°C / 30°C	2.80 KG	5 ans
12000 lm	94W	128 lm/W	4000K	>80	45°	>80.000h	>50.000h	-40°C / 30°C	2.80 KG	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du lux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.