

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL2
Classe électrique :	850°C
Fil incandescent :	IP65
Étanchéité :	IK10/20J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	Oui
Compatibilité ZHAGA :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	



Fabriqué en Normandie
FRANCE



Origine fabrication : FRANCE

Hublot décoratif rond équipé d'un module LED conforme aux exigences ZHAGA. Embase ANTI-ARRACHEMENT. Système de refroidissement très performant grâce à l'embase en fonte d'aluminium. Diffuseur et anneau en polycarbonate ANTI-UV résistant aux chocs. Diamètre 270mm. Livré équipé de vis ANTI-VANDALES et tournevis spécial.

Diffuseur: SO: Diffuseur Semi-Opale à haut rendement pour un éclairage homogène et puissant.

Type éclairage: Direct

Applications: Cage d'escalier, Circulations, Façade de bâtiment, Garage, Sanitaires, Vestiaire, WC

Type de pose: Apparent au plafond, Apparent sur le mur

Coloris: Blanc, Gris, Noir

Coloris



Optiques disponibles



Description

Code article	Description article
1 X7124.3080.7001S.0250H4-8	VALDY gris 3000K IRC>80 1140lm/8W Driver ON/OFF (>70.000h)
2 X7124.3080.7001S.0350H4-8	VALDY gris 3000K IRC>80 1580lm/12W Driver ON/OFF (>70.000h)
3 X7124.3080.9003S.0250H4-8	VALDY blanc 3000K IRC>80 1140lm/8W Driver ON/OFF (>70.000h)
4 X7124.3080.9003S.0350H4-8	VALDY blanc 3000K IRC>80 1580lm/12W Driver ON/OFF (>70.000h)
5 X7124.3080.9005S.0250H4-8	VALDY noir 3000K IRC>80 1140lm/8W Driver ON/OFF (>70.000h)



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Description

Code article	Description article
6 X7124.3080.9005S.0350H4-8	VALDY noir 3000K IRC>80 1580lm/12W Driver ON/OFF (>70.000h)
7 X7124.4080.7001S.0250H4-8	VALDY gris 4000K IRC>80 1170lm/8W Driver ON/OFF (>70.000h)
8 X7124.4080.7001S.0350H4-8	VALDY gris 4000K IRC>80 1630lm/12W Driver ON/OFF (>70.000h)
9 X7124.4080.9003S.0250H4-8	VALDY blanc 4000K IRC>80 1170lm/8W Driver ON/OFF (>70.000h)
10 X7124.4080.9003S.0350H4-8	VALDY blanc 4000K IRC>80 1630lm/12W Driver ON/OFF (>70.000h)
11 X7124.4080.9005S.0250H4-8	VALDY noir 4000K IRC>80 1170lm/8W Driver ON/OFF (>70.000h)
12 X7124.4080.9005S.0350H4-8	VALDY noir 4000K IRC>80 1630lm/12W Driver ON/OFF (>70.000h)

Caractéristiques photométriques

Code article	Couleur	Temp. de couleur	IRC	Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	Gradation
1 X7124.3080.7001S.0250H4-8	Gris	3000 K	>80	1140 lm	8 W	143 lm/W	Non
2 X7124.3080.7001S.0350H4-8	Gris	3000 K	>80	1580 lm	12 W	132 lm/W	Non
3 X7124.3080.9003S.0250H4-8	Blanc	3000 K	>80	1140 lm	8 W	143 lm/W	Non
4 X7124.3080.9003S.0350H4-8	Blanc	3000 K	>80	1580 lm	12 W	132 lm/W	Non
5 X7124.3080.9005S.0250H4-8	Noir	3000 K	>80	1140 lm	8 W	143 lm/W	Non
6 X7124.3080.9005S.0350H4-8	Noir	3000 K	>80	1580 lm	12 W	132 lm/W	Non
7 X7124.4080.7001S.0250H4-8	Gris	4000 K	>80	1170 lm	8 W	147 lm/W	Non
8 X7124.4080.7001S.0350H4-8	Gris	4000 K	>80	1630 lm	12 W	136 lm/W	Non
9 X7124.4080.9003S.0250H4-8	Blanc	4000 K	>80	1170 lm	8 W	147 lm/W	Non
10 X7124.4080.9003S.0350H4-8	Blanc	4000 K	>80	1630 lm	12 W	136 lm/W	Non
11 X7124.4080.9005S.0250H4-8	Noir	4000 K	>80	1170 lm	8 W	147 lm/W	Non
12 X7124.4080.9005S.0350H4-8	Noir	4000 K	>80	1630 lm	12 W	136 lm/W	Non

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1 X7124.3080.7001S.0250H4-8	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	8 ans
2 X7124.3080.7001S.0350H4-8	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	8 ans
3 X7124.3080.9003S.0250H4-8	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	8 ans
4 X7124.3080.9003S.0350H4-8	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	8 ans
5 X7124.3080.9005S.0250H4-8	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	8 ans
6 X7124.3080.9005S.0350H4-8	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	8 ans
7 X7124.4080.7001S.0250H4-8	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	8 ans
8 X7124.4080.7001S.0350H4-8	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	8 ans
9 X7124.4080.9003S.0250H4-8	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	8 ans
10 X7124.4080.9003S.0350H4-8	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	8 ans
11 X7124.4080.9005S.0250H4-8	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	8 ans
12 X7124.4080.9005S.0350H4-8	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	8 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

LED Driver garanti 5 ans

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)




FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Dimensions



Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Poids
1 X7124.3080.7001S.0250H4-8	270 mm	95 mm	0,98 kg
2 X7124.3080.7001S.0350H4-8	270 mm	95 mm	0,98 kg
3 X7124.3080.9003S.0250H4-8	270 mm	95 mm	0,98 kg
4 X7124.3080.9003S.0350H4-8	270 mm	95 mm	0,98 kg
5 X7124.3080.9005S.0250H4-8	270 mm	95 mm	0,98 kg
6 X7124.3080.9005S.0350H4-8	270 mm	95 mm	0,98 kg
7 X7124.4080.7001S.0250H4-8	270 mm	95 mm	0,98 kg
8 X7124.4080.7001S.0350H4-8	270 mm	95 mm	0,98 kg
9 X7124.4080.9003S.0250H4-8	270 mm	95 mm	0,98 kg
10 X7124.4080.9003S.0350H4-8	270 mm	95 mm	0,98 kg
11 X7124.4080.9005S.0250H4-8	270 mm	95 mm	0,98 kg
12 X7124.4080.9005S.0350H4-8	270 mm	95 mm	0,98 kg

Caractéristiques techniques

Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.
1 X7124.3080.7001S.0250H4-8	0,92	1,9	-20/30 °C
2 X7124.3080.7001S.0350H4-8	0,95	8,0	-20/30 °C
3 X7124.3080.9003S.0250H4-8	0,92	1,9	-20/30 °C
4 X7124.3080.9003S.0350H4-8	0,95	8,0	-20/30 °C
5 X7124.3080.9005S.0250H4-8	0,92	1,9	-20/30 °C
6 X7124.3080.9005S.0350H4-8	0,95	8,0	-20/30 °C
7 X7124.4080.7001S.0250H4-8	0,92	1,9	-20/30 °C
8 X7124.4080.7001S.0350H4-8	0,95	8,0	-20/30 °C
9 X7124.4080.9003S.0250H4-8	0,92	1,9	-20/30 °C
10 X7124.4080.9003S.0350H4-8	0,95	8,0	-20/30 °C
11 X7124.4080.9005S.0250H4-8	0,92	1,9	-20/30 °C
12 X7124.4080.9005S.0350H4-8	0,95	8,0	-20/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1 X7124.3080.7001S.0250H4-8	72	116	116	145	145
2 X7124.3080.7001S.0350H4-8	72	116	116	145	145
3 X7124.3080.9003S.0250H4-8	72	116	116	145	145
4 X7124.3080.9003S.0350H4-8	72	116	116	145	145
5 X7124.3080.9005S.0250H4-8	72	116	116	145	145
6 X7124.3080.9005S.0350H4-8	72	116	116	145	145
7 X7124.4080.7001S.0250H4-8	72	116	116	145	145
8 X7124.4080.7001S.0350H4-8	72	116	116	145	145
9 X7124.4080.9003S.0250H4-8	72	116	116	145	145
10 X7124.4080.9003S.0350H4-8	72	116	116	145	145
11 X7124.4080.9005S.0250H4-8	72	116	116	145	145
12 X7124.4080.9005S.0350H4-8	72	116	116	145	145



Accessoires (à commander séparément)



XD2412.001

moWy Senso ZL - détecteur présence et mouvement encastré ON/OFF ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>détection mouvement = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>détection mouvement = diamètre 8m (max 50m²)



Existe également



LEOPARD PRO

Diamètre 270mm

Blanc, Gris, Noir

Jusqu'à 1250lm

ON/OFF >70.000h

GARANTIE 8 ans



LENY PRO

Diamètre 270mm

Asymétrique

Jusqu'à 650lm

ON-OFF >70.000h

GARANTIE 8 ans



TORNADO PRO

Diamètre 340mm

Blanc, Gris, Noir


Jusqu'à 3450lm

ON/OFF >70.000h

GARANTIE 8 ans

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF



Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

