

CE  
230V/50Hz  
CL2  
850°C  
IP20  
IK07/2J

SDCM 3  
IEC 62471 RG1 (sans risque)

Spot décoratif encastré, rond, fixe. Corps en fonte d'aluminium de diamètre 81mm. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Equipé d'une lampe 230V interchangeable à longue durée de vie.



Alimentation

>50.000h

Prévu pour

ACCUEIL  
CIRCULATION  
CUISINE  
SALLE A MANGER  
SALLE DE RESTAURANT  
SALON  
SANITAIRES  
WC

Type de pose

Encastré au plafond

Connexion



AC

Dimensions



Flux (module)	Puissance (module)	Efficacité (module)	Temp. de couleur	IRC	Faisceau	Maintien Flux L70B50	Plage de fonct.	Connexion	Gradation	Lampe	Garantie
760 lm	9.5W	80 lm/W	3000K	>90	36°	>50.000h	-20°C / 25°C	AC	Coupure de phase	TRIDONIC	5 ans
810 lm	9.5W	85 lm/W	4000K	>90	36°	>50.000h	-20°C / 25°C	AC	Coupure de phase	TRIDONIC	5 ans

ex: L70B50 : 70% de maintien du flux initial pour 50% de luminaires  
Taux de fiabilité des drivers >90%  
Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.