




# vela op pro

**GARANTIE 5 ANS**



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP44
- 850°C
- IK07/2J
- SDCM 3
- IEC 62471 RGO

SUSPENSION décorative équipée de module LED. Eclairage direct. Corps en profilé d'aluminium laqué par poudrage. Montage individuel.

OP: Diffuseur OPALE pour garantir une parfaite homogénéité.



+ INTÉRIEUR  
+ BUREAU  
+ CIRCULATION

+ SURFACE DE VENTE  
+ SCOLAIRE  
+ ...

○ HF 50.000h

○ DALI 50.000h

## ACCESSOIRES



fixation plafond  
(2pcs)



fixation murale  
(2pcs)



suspension simple  
(1.5m/3m/5m)



suspension électrique  
(1.5m/3m/5m)


## COLORIS



blanc 9016



noir 9005



gris 9006

Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	L	Temp. de couleur	UGR	Maintien flux 30.000h **	Maintien flux 50.000h **	Poids
2790lm	= 1x49W	31W	90lm/W	1169 mm	4000K	UGR24	L95B10	L85B10	2,9 kg
2090lm	= 1x35W	24W	87lm/W	879 mm	4000K	UGR24	L95B10	L85B10	2,3 kg
1400lm	> 1x21W	17W	82lm/W	589 mm	4000K	UGR24	L95B10	L85B10	1,6 kg
580lm	= 1x14W	9W	64lm/W	300 mm	4000K	UGR24	L95B10	L85B10	1 kg
2680lm	= 1x49W	31W	86lm/W	1169 mm	3000K	UGR24	L95B10	L85B10	2,9 kg
2010lm	= 1x35W	24W	83lm/W	879 mm	3000K	UGR24	L95B10	L85B10	2,3 kg
1340lm	> 1x21W	17W	78lm/W	589 mm	3000K	UGR24	L95B10	L85B10	1,6 kg
560lm	= 1x14W	9W	62lm/W	300 mm	3000K	UGR24	L95B10	L85B10	1 kg

\* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement  
\*\* ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires