

XEFLEX XTREMA 10MM IP20 IRC>80

**CE
24V
CL3
850°C
IP20**

**SDCM 3
IEC 62471 RG0 (sans risque)**

Ruban LED professionnel à performances extrêmes, conçu pour un éclairage général. Largeur 10mm. Flux constant sur toute la longueur grâce à "IC Control". Équipé d'un adhésif double face de haute qualité pour une pose rapide et aisée. Livré en rouleau de 5m sécable. Équipé de deux câbles d'alimentation de 50cm soudés à chaque extrémité.



Option



PROFIL A1816



Dimensions	Puissance (W/ml)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	C (Sécable mm)	P (Pitch LED mm)	Qté CHIP (au ml)
	16.9W	5000	10	1.6	50	6.25	160

Type de pose
Apparent au plafond
Apparent sur le mur

Alimentation									Prévu pour
Puissance	Durée de vie	Gradation	Plage de fonct.	Poids	Garantie	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	
35.0W	>70.000h	Non	-20°C / 30°C	0.14 KG	5 ans	166	52	24	ACCUEIL
35.0W	>100.000h	DALI T&D R2M	-25°C / 30°C	0.16 KG	5 ans	150	43	30.2	CAGE D'ESCALIER
35.0W	>100.000h	Bluetooth CASAMBI	-25°C / 30°C	0.15 KG	5 ans	150	43	30.2	CIRCULATION
60.0W	>100.000h	DALI T&D R2M	-25°C / 30°C	0.18 KG	5 ans	180	43	30.2	CORNICHE
60.0W	>100.000h	Bluetooth CASAMBI	-25°C / 30°C	0.18 KG	5 ans	180	43	30.2	HOTEL
68.0W	>70.000h	Non	-20°C / 30°C	0.27 KG	5 ans	184	61	32	MEUBLES
100.0W	>100.000h	DALI T&D R2M	-25°C / 30°C	0.25 KG	5 ans	250	43	29.8	SALLE A MANGER
100.0W	>100.000h	Bluetooth CASAMBI	-25°C / 30°C	0.26 KG	5 ans	250	43	29.8	SALLE DE RESTAURANT
135.0W	>70.000h	Non	-20°C / 30°C	0.32 KG	5 ans	210	67	34	SALON
150.0W	>100.000h	DALI T&D R2M	-25°C / 30°C	0.27 KG	5 ans	280	43	30.2	SANITAIRES
150.0W	>100.000h	Bluetooth CASAMBI	-25°C / 30°C	0.29 KG	5 ans	280	43	30.2	SURFACE DE VENTE
									WC

Flux (module)	Puissance (module)	Efficacité (module)	Temp. de couleur	IRC	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Plage de fonct.	Garantie
2400 lm	16.9W	142 lm/W	3000K	>80	>95.000h	>65.000h	-20°C / 28°C	5 ans
2500 lm	16.9W	148 lm/W	4000K	>80	>95.000h	>65.000h	-20°C / 28°C	5 ans

Valeurs au mètre linéaire

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

D'autres flux, couleurs °K, IRC sont disponibles uniquement sur demande

Taux de fiabilité des drivers >90%

Lumininaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C avec l'utilisation obligatoire du profilé d'aluminium préconisé par XELIUM pour refroidissement.